

# pride contract®

Division of Pride Of Paris Fabrics Inc.

---

Made from 100% Polyester, Intrinsically Fire Retardant for Institutional and Hospitality applications.

Fabriqué en 100% polyester RF pour les applications en milieu institutionnel et commercial.

CUBICLE CURTAINS / RIDEAUX DE SÉPARATION • DRAPERIES • BEDSPREADS / COUVRE-LITS

## Care Instructions • Entretien

- Inherent flame resistance for life of fabric.
- Passes CAN 2-4.2M77, Method 27.1 and NFPA 701, CAN ULC-S109
- Excellent ease-of care; washability with no ironing.
- Superior hand and drape; excellent abrasion resistance.
- Superior stain and odour release properties.
- Resists sun fading, yellowing and stiffening.
- For multi-purpose applications.
- Low smoke generation
- Minimal shrinkage - 2-3%

- Résistance inhérente aux flammes pour la durée du tissu.
- Satisfait aux exigences imposées par CAN 2-4.2M77, Method 27.1, NFPA 701, CAN ULC-S109
- Supérieur au toucher et à la retombée; résistance à l'usure.
- Entretien facile, lavable, sans repassage.
- Dimensions constantes. À usage multiples.
- Résiste aux effets des rayons de soleil.
- Génère lentement la fumée.
- Rétrécissement maximal de 3 à 4%

---

### Wash Cycle:

Machine wash in water temperature not exceeding 160° F. using SYNTHETIC detergent.  
DO NOT BLEACH. DO NOT EXTRACT.  
30 SECOND SPIN MAY BE USED TO REMOVE EXCESS MOISTURE. REMOVE LOAD IMMEDIATELY.  
AVOID PROLONGED CONTACT WITH HEAT.

### Drying Cycle:

Tumble dry 3-5 minutes on SYNTHETIC cycle (110° F.) until damp dry, and remove immediately.

### Finishing:

No finishing if fabric is re-hung at termination of drying cycle. Occasional light touch-up with hand iron (275° F. maximum) may be desired.  
DO NOT MANGLE.

### Entretien:

Lavable a la machine, l'eau n'excède pas (160°F.), nous recommandons un savon doux.  
NE PAS BLANCHIR.  
ESSORAGE DE 30 SECONDS POUR ENLEVER L'HUMIDITÉ ET RETIRÉ IMMÉDIATEMENT DE LA LAVEUSE.

### Séchage:

Cycle délicat (110° F.) 3-5 minutes pour que le tissu soit sec-humide et retirer immédiatement de la sècheuse.

### Ré-Installation:

A la sortie de la sècheuse, a l'occasion un léger repassage avec un fer a (275° F.) peu être nécessaire avant de replacer sur la tringle.  
NE JAMAIS TORDRE A LA MAIN.

# pride contract®

TEL: 800-265-6312

FAX: 800-807-2292

email: [info@pridecontract.com](mailto:info@pridecontract.com)

[www.pridecontract.com](http://www.pridecontract.com)